

AT-A-VBP-PF/8mp

пассивный видео балун

(приемопередатчик видеосигнала)



Стандарт сигнала	Разрешение	Дальность передачи, м
HD-AHD	720p/960p	350
	1080p/3Mn/4Mn/5Mn/8Mn	250
HD-CVI	720p	400
	1080p/3Mn/4Mn/5Mn/8Mn	250
HD-TVI	720p/1080p/3Mn/4Mn/5Mn/8Mn	200

Описание:

Видео балун AT-A-VBP-PF/8mр используется для подключения UTP кабеля через 2-х контактную клеммную колодку к разъему BNC. Переходники устанавливаются на передающем и приемном концах линии передачи сигнала по витой паре.

Клеммная колодка имеет два разъема нажимного типа, что обеспечивает быстрое, безвинтовое подключение проводов нажатием на фиксатор. Разъем BNC и клеммная колодка соединены между собой гибким кабелем длиной 80 мм.

Характеристики:

Поддержка AHD/HDCVI/HDTVI/CVBS видео формата

Максимально поддерживаемое разрешение видео: 8Мп

Максимальная дальность передачи сигнала: 400м

Применяемая витая пара: UTP cat 5e/6

Затухание: 0,5 дБ

Коэффициент подавления синфазного сигнала: 60 дБ

Общая длина переходника: 170 мм

Размер трансмиттера (без разъема BNC и кабеля): 45x16x22 мм

Вес (один трансмиттер): 19г

Рабочая температура: -20°C ~ +70°C

Температура хранения: -30°C ~ +70°C

Материал: пластик

Схема подключения:

