

60mm



EAC

Краткое руководство 8-портовый сетевой коммутатор AT-NS-8G (E)



www.atix.pro


80mm

1- ОПИСАНИЕ

Характеристики

Тип коммутатора:	неуправляемый
Порты:	8 портов 10/100/1000Base-T
Сетевые стандарты:	IEEE802.3ab; IEEE802.3i; IEEE802.3u; IEEE802.3x
Коммутационная способность:	16 Гбит/с
Скорость передачи пакетов:	11.9 млн пакетов/с
Метод коммутации:	с промежуточным хранением
Память буфера:	4 Мб
Таблица mac-адресов:	8K (до 8192 адресов)
Поддержка:	auto MDI/MDIX
Питание:	DC 5В 1А
Потребление:	5 Вт (в дежурном режиме 3Вт)
Рабочая температура:	-20~+55°C
Температура хранения:	-40~+70°C
Материал корпуса:	металл
Габаритные размеры:	147x67x26мм

Интерфейсы



Индикация


Светодиод	Цвет	Описание
Светодиод питания	Зеленый	Горит: коммутатор включен Не горит: нет питания. Коммутатор выкл.
Светодиод сетевого подключения	Зеленый	Мерцание: LINK/ACT, идет передача данных Горит: Соединение установлено Не горит: Соединения нет

1.


2- УСТАНОВКА

Способ монтажа


• На стол



• На стену



Размеры



Комплектация

- Устройство
- Инструкция
- Блок питания

2.

3 - ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название	
Серийный номер	
Дата продажи	
Продавец	
WEB-сайт	
E-mail и телефон	
Адрес	

Web-сайт

Тех. поддержка
Telegram

8-800-777-36-12

support@atix.pro

Version:v1.0

3.