



HVR регистратор 1 серии



AT-HVR-1116A (v2)

- Поддержка TVI/CVI/AHD/CVBS
- Максимальное разрешение записи в аналоговом формате 5Мп_lite@6к/с
- Поддержка до 16 IP камер с разрешением 8Мп
- AoS в режиме TVI
- HDD до 8 Тб
- Пропускная способность 80Мбит/с

Тип регистратора	HVR
Аналоговый видеовход	16 каналов
Поддержка TVI видеокамер	5Мп@16*12к/с 4Мп@16*15к/с 1080p@16*25к/с 720p@16*25к/с
Поддержка CVI видеокамер	4Мп@16*15к/с 1080p@16*25к/с 720p@16*25к/с
Поддержка AHD видеокамер	5Мп@16*12к/с 4Мп@16*15к/с 1080p@16*25к/с 720p@16*25к/с
Поддержка CVBS видеокамер	960H@25к/с
Максимальное разрешение записи AHD/TVI/CVI/CVBS	5Мп_Lite(1296x1952)@16*6к/с 4Мп_Lite(1280x1440)@16*8к/с 1080N(960x1080)@16*15к/с 720p(1280x720)@16*15к/с 960H(960x576)@16*25к/с
IP-видеовход	0 (расширение до 16)
Поддержка IP видеокамер (максимальное разрешение)	8Мп
Максимальное разрешение записи IP	8Мп@9*25к/с 5Мп@12*25к/с 4Мп@16*25к/с 3Мп@16*25к/с 2Мп@16*25к/с 960p/720p/D1@16*25к/с
Аналоговый + IP видеовходы	16+0 / 14+2 / 12+4 / 10+6 / 8+8 / 6+10 / 4+12 / 2+14 / 0+16
Пропускная способность	80 Мбит/с

Возможности воспроизведение архива	Режим Analog: 16ch 5Мп_Lite@6к/с 15ch 4Мп_Lite@8к/с 16ch 1080N@15к/с 16ch 720p@15к/с 16ch 960H@25к/с Режим Analog+IP: 1ch 4K@30к/с 1ch 5Мп@30к/с 2ch 4Мп@30к/с 2ch 3Мп@30к/с 4ch 1080p@30к/с 4ch 720p@30к/с 4ch 5Мп_lite@6к/с 4ch 4Мп_lite@8к/с 4ch 1080N@15к/с 4ch 720p@15к/с 4ch 960H@30к/с Режим IP: 1ch 4K@25к/с 1ch 5Мп@25к/с 2ch 4Мп@25к/с 2ch 3Мп@25к/с 4ch 1080p@25к/с 4ch 720p@25к/с 4ch D1@25к/с
Режим поиска	Ручной /таймер/ по тревоге
Аудиовход	1 x RCA (1кОм)
Двусторонняя аудиосвязь	Нет
Поддержка AoC	Да (в режиме TVI)
Поддержка PoC	Нет
Формат сжатия видео	H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264
Детекция движения	Да
AI аналитика	Детекция человека
Тревожные входы/выходы	Нет/нет
Режим записи	Ручной; Таймер; По тревоге
Режим резервного копирования	USB-устройство(формат FAT32) /сеть/ FTP
P2P	IP EYE; BitVision
Сетевые протоколы	TCP/IP; UPnP; DNS; NTP; SMTP; DHCP; FTP; DDNS; RTP; RTSP; RTCP; HTTP
ONVIF Profile	Onvif Q; Onvif S

Web Browser	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
HDD	До 8Тб
RAID	Нет
eSata	Нет
USB	2 порта USB2.0
RS485	Нет
Ethernet	1 RJ-45 порт (10/100 Мбит)
HDMI-выход	1920 x 1080p/60 1280 x 1024/60 1280 x 720/60 1024 x 768/60
VGA-выход	1920 × 1080p/60 1280 x 1024/60 1280 x 720/60 1024 x 768/60
CVBS-выход	Нет
Питание	DC 12В/2А
Потребление	4Вт (без HDD)
Корпус	Металл
Рабочие условия	-10°C ~ +55°C, относительная влажность 10%~ 90%
Габаритные размеры, мм	260x230x43
Комплектация	Устройство; Блок питания; Инструкция; usb-мышь; винты и коммутационные кабели для установки hdd
Вес, кг	1.3 (без HDD)