HVR регистратор 1 серии

AT-HVR-1104A(v2)

- Поддержка TVI/CVI/AHD/CVBS
- Максимальное разрешение записи в аналоговом формате 5Мп_lite@12к/с
- Поддержка до 9 IP камер с разрешением 5Мп
- AoC в режиме TVI
- HDD до 8 Тб
- Пропускная способность 48Мбит/с

Тип регистратора	HVR
Аналоговый видеовход	4 канала
Поддержка TVI видеокамер	5Мп@12к/с 4Мп@4*15к/с 1080p@4*25к/с 720p@4*25к/с
Поддержка CVI видеокамер	4Мп@15к/с 1080p@4*25к/с 720p@4*25к/с
Поддержка AHD видеокамер	5Мп@12к/с 4Мп@4*15к/с 1080p@4*25к/с 720p@4*25к/с
Поддержка CVBS видеокамер	960H@25к/с
Максимальное разрешение записи AHD/TVI/CVI/CVBS	5Мп_Lite@4*12к/с 4Мп_Lite(1280x1440)@4*15к/с 1080N(960x1080)@4*18к/с 720p(1280x720)@4*20к/с 960H(960x576)@4*25к/с
IP-видеовход	0 (расширение до 9)
Поддержка IP видеокамер (максимальное разрешение)	5Мп
Максимальное разрешение записи IP	5Мп@8*25к/с 4Мп@9*25к/с 3Мп@9*25к/с 2Мп@9*25к/с
Аналоговый + IP видеовходы	4+0/2+4/0+9
Пропускная способность	48Мбит/с

Возможности воспроизведение архива	**Режим Analog:** 3 канала 4Мп_Lite@15к/с 3 канала 5Мп_Lite@12к/с 4 канала 2Мп_Lite{1080N}@25к/с 4 канала 1Мп{720p}@25к/с 4 канала 960H@25к/с **Режим Analog+IP:** 2 канала 5Мп_Lite@12к/с 2 канала 2Мп{1080p}@25к/с 1 канал 5Мп@25к/с **Режим IP:** 1 канал 5Мп@25к/с 1 канал 4Мп@25к/с 2 канала 2Мп{1080p}@25к/с 4 канала 1Мп{720p}@25к/с
Режим поиска	Ручной /таймер/ по тревоге
Аудиовход	1 порт RCA (1кОм)
Двусторонняя аудиосвязь	Нет
Поддержка AoC	Да (в режиме TVI)
Поддержка PoC	Нет
Формат сжатия видео	H.265 / H.264 (аналоговые камеры)
Детекция движения	Да
AI аналитика	Детекция человека Детекция движения
Тревожные входы/выходы	Нет/нет
Режим записи	Ручной; Таймер; По тревоге
Режим резервного копирования	USB-устройство(формат FAT32) /сеть/ FTP
P2P	IPEYE; BitVision
Сетевые протоколы	TCP/IP; UPnP; DNS; NTP; SMTP; DHCP; FTP; DDNS; RTP; RTSP; RTCP; HTTP
ONVIF Profile	Onvif Q; Onvif S
Web Browser	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
HDD	До 8Тб
RAID	Нет
eSata	Нет
USB	2 порта USB2.0
RS485	Нет

Ethernet	1 RJ-45 порт (10/100 Мбит)
HDMI-выход	1920 x 1080p/60 1280 x 1024/60 1280 x 720/60 1024 x 768/60
VGA-выход	1920 × 1080p/60 1280 x 1024/60 1280 x 720/60 1024 x 768/60
CVBS-выход	Нет
Питание	DC 12В/1.5А
Потребление	4Вт (без HDD)
Корпус	Металл
Рабочие условия	-10°C ~ +55°C, относительная влажность 10%~ 90%
Габаритные размеры, мм	260x230x43
Комплектация	Устройство; Блок питания; Инструкция; usb-мышь; винты и коммутационные кабели для установки hdd
Вес, кг	1 (без HDD)