



HVR регистратор 1 серии



AT-HVR-1108A(v2)

- Поддержка TVI/CVI/AHD/CVBS
- Максимальное разрешение записи в аналоговом формате 5Мп_lite@6к/с
- Поддержка до 16 IP камер с разрешением 5Мп
- AoC в режиме TVI
- HDD до 8 Тб
- Пропускная способность 48Мбит/с

Тип регистратора	HVR
Аналоговый видеовход	8 каналов
Поддержка TVI видеокамер	5Мп@8*12к/с 4Мп@8*15к/с 1080p@8*25к/с 720p@8*25к/с
Поддержка CVI видеокамер	4Мп@8*15к/с 1080p@8*25к/с 720p@8*25к/с
Поддержка AHD видеокамер	5Мп@8*12к/с 4Мп@8*15к/с 3Мп@8*18к/с 1080p@8*25к/с 720p@8*25к/с
Поддержка CVBS видеокамер	960H@25к/с
Максимальное разрешение записи AHD/TVI/CVI/CVBS	5Мп_Lite(1296x1952)@8*6к/с 4Мп_Lite(1280x1440)@8*8к/с 1080N(960x1080)@8*15к/с 720p(1280x720)@8*15к/с 960H(960x576)@8*25к/с
IP-видеовход	0 (расширение до 16)
Поддержка IP видеокамер (максимальное разрешение)	5Мп
Максимальное разрешение записи IP	5Мп@8x25к/с 4Мп@12x25к/с 3Мп@12x25к/с 1080p@16x25к/с 960p@16x25к/с 720p@16x25к/с D1@16x25к/с
Аналоговый + IP видеовходы	8+0/6+3/4+5/2+7/0+16
Пропускная способность	48Мбит/с

Возможности воспроизведение архива	Режим Analog: 4ch 720p@15к/с 4ch 1080N@15к/с 4ch 4Мп_Lite@8к/с 4ch 5Мп_Lite@6к/с Режим Analog+IP: 4ch 1080p@15к/с 4ch 5Мп_Lite@6к/с 1ch 5Мп@25к/с Режим IP: 4ch 720p@25к/с 2ch 1080p@25к/с 1ch 4Мп@25к/с 1ch 5Мп@25к/с
Режим поиска	Ручной /таймер/ по тревоге
Аудиовход	1 x RCA (1кОм)
Двусторонняя аудиосвязь	Нет
Поддержка AoC	Да (в режиме TVI)
Поддержка PoC	Нет
Формат сжатия видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Детекция движения	Да
AI аналитика	Детекция человека Детекция движения
Тревожные входы/выходы	Нет
Режим записи	Ручной; Таймер; По тревоге
Режим резервного копирования	USB-устройство(формат FAT32) /сеть/ FTP
P2P	IPEYE; BitVision
Сетевые протоколы	TCP/IP; UPnP; DNS; NTP; SMTP; DHCP; FTP; DDNS; RTP; RTSP; RTCP; HTTP
ONVIF Profile	Onvif Q; Onvif S
Web Browser	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
HDD	До 8Тб
RAID	Нет
eSata	Нет
USB	2 порта USB2.0
RS485	Нет
Ethernet	1 RJ-45 порт (10/100 Мбит)

HDMI-выход	1920 x 1080p/60 1280 x 1024/60 1280 x 720/60 1024 x 768/60
VGA-выход	1920 × 1080p/60 1280 x 1024/60 1280 x 720/60 1024 x 768/60
CVBS-выход	Нет
Питание	DC 12В/1.5А
Потребление	4Вт (без HDD)
Корпус	Металл
Рабочие условия	-10°C ~ +55°C, относительная влажность 10%~ 90%
Габаритные размеры, мм	260x230x43
Комплектация	Устройство; Блок питания; Инструкция; usb-мышь; винты и коммутационные кабели для установки hdd
Вес, кг	1 (без HDD)