



HVR регистратор 2 серия



AT-HVR-2104A

- Поддержка TVI/CVI/AHD/CVBS
- Максимальное разрешение записи в аналоговом формате в режиме Normal 8Мп_lite@8к/с
- Поддержка до 16 IP камер с разрешением 5Мп
- AoS в режиме TVI
- HDD до 8 Тб
- Пропускная способность 48Мбит/с

Тип регистратора	HVR
Аналоговый видеовход	4 канала
Поддержка TVI видеокамер	Режим Normal: 8Мп@4*20к/с 5Мп@4*20к/с 4Мп@4*25к/с 3Мп@4*25к/с 1080p@4*25к/с 720p@4*25к/с Режим Lite: 5Мп@4*12к/с 4Мп@4*15к/с 3Мп@4*18к/с 1080p@4*25к/с 720p@4*25к/с
Поддержка CVI видеокамер	Режим Normal: 8Мп@4*20к/с 4Мп@4*25к/с 3Мп@4*25к/с 2Мп@4*25к/с 720p@4*25к/с Режим Lite: 5Мп@4*12к/с 4Мп@4*15к/с 3Мп@4*18к/с 2Мп@4*25к/с 720p@4*25к/с
Поддержка AHD видеокамер	Режим Normal: 8Мп@4*20к/с 5Мп@4*20к/с 4Мп@4*25к/с 3Мп@4*25к/с 2Мп@4*25к/с 720p@4*25к/с Режим Lite: 5Мп@4*12к/с 4Мп@4*15к/с 3Мп@4*18к/с 2Мп@4*25к/с 720p@4*25к/с

Поддержка CVBS видеокамер	960H@25к/с
Максимальное разрешение записи AHD/TVI/CVI/CVBS	Режим Normal: 8Мп_Lite (1920x2160) @4*8к/с 5Мп (2592x1944) @4*6к/с 5Мп_HALF (1296x1944) @4*10к/с 4Мп (2560x1440) @4*8к/с 4Мп_HALF (1280x1440) @4*15к/с 3Мп (2048x1536) @4*9к/с 3Мп_Lite (1024x1536) @4*18к/с 1080p (1920x1080) @4*15к/с 720p (1280x720) @4*25к/с 960H (960x576) @4*25к/с Режим Lite: 5Мп_Lite (1296x1944) @4*10к/с 4Мп_Lite (1280x1440) @4*15к/с 3Мп_Lite (1024x1536) @4*18к/с 1080N (960x1080) @4*25к/с 720p (1280x720) @4*25к/с
IP-видеовход	0 (расширение до 16)
Поддержка IP видеокамер (максимальное разрешение)	5Мп
Максимальное разрешение записи IP	5Мп@8х25к/с 4Мп@12х25к/с 3Мп@12х25к/с 1080p@16х25к/с 960p@16х25к/с 720p@16х25к/с D1@16х25к/с
Аналоговый + IP видеовходы	4+2 / 2+7 / 0+16
Пропускная способность	48 Мбит/с

Возможности воспроизведение архива	Режим Аналог (Lite): 4ch 5Мп_Lite @10к/с 4ch 4Мп_Lite @15к/с 4ch 3Мп_Lite @18к/с 4ch 1080N @25к/с Режим Аналог (Normal): 4ch 5Мп @6к/с 4ch 8Мп_Lite @8к/с 4ch 4Мп @8к/с 4ch 3Мп @9к/с 3ch 1080p @15к/с Аналог + IP (смешанный): 1ch 5Мп @25к/с 1ch 4Мп @25к/с 1ch 3Мп @25к/с 2ch 1080p @25к/с IP: 1ch 5Мп @25к/с 1ch 4Мп @25к/с 1ch 3Мп @25к/с 2ch 1080p @25к/с
Режим поиска	Ручной /таймер/ по тревоге
Аудиовход	2 x RCA
Двусторонняя аудиосвязь	Нет
Поддержка AoC	Да (в режиме TVI)
Поддержка PoC	Нет
Формат сжатия видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Детекция движения	Да
Тревожные входы/выходы	4/1
Режим записи	Ручной; Таймер; По тревоге
Режим резервного копирования	USB-устройство(формат FAT32) /сеть/ FTP
P2P	IPEYE; BitVision
Сетевые протоколы	TCP/IP; UPnP; DNS; NTP; SMTP; DHCP; FTP; DDNS; RTP; RTSP; RTCP; HTTP
ONVIF Profile	Onvif S; Onvif T
Web Browser	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
HDD	До 8Тб
RAID	Нет
eSata	Нет

USB	2 порта USB2.0
RS485	Да
Ethernet	1 RJ-45 порт (10/100 Мбит)
HDMI-выход	1920 x 1080 1280 x 1024 1280 x 720 1024 x 768
VGA-выход	1920 x 1080p 1280 x 1024 1280 x 720 1024 x 768
CVBS-выход	Да
Питание	DC 12В/2А
Потребление	4Вт (без HDD)
Корпус	Металл
Рабочие условия	-10°C ~ +55°C, относительная влажность 10%~ 90%
Габаритные размеры, мм	260x240x45
Комплектация	Устройство; Блок питания; Инструкция; usb-мышь: винты и коммутационные кабеля для установки hdd
Вес, кг	2 (без HDD)