



HVR регистратор 2 серия



AT-HVR-2108A

- Поддержка TVI/CVI/AHD/CVBS
- Максимальное разрешение записи в аналоговом формате в режиме Normal 8Мп_lite@8к/с
- Поддержка до 16 IP камер с разрешением 8Мп
- AoS в режиме TVI
- HDD до 8 Тб
- Пропускная способность 80 Мбит/с

Тип регистратора	HVR
Аналоговый видеовход	8 каналов
Поддержка TVI видеокамер	Режим Normal: 8Мп@20к/с 5Мп@25к/с 4Мп@25к/с 1080р@25к/с 720р@25к/с Режим Lite: 5Мп@12к/с 4Мп@15к/с 1080р@25к/с 720р@25к/с
Поддержка CVI видеокамер	Режим Normal: 8Мп@20к/с 4Мп@25к/с 1080р@25к/с 720р@25к/с Режим Lite: 4Мп@15к/с 1080р@25к/с 720р@25к/с
Поддержка AHD видеокамер	Режим Normal: 8Мп@20к/с 5Мп@25к/с 4Мп@25к/с 1080р@25к/с 720р@25к/с Режим Lite: 5Мп@12к/с 4Мп@15к/с 1080р@25к/с 720р@25к/с
Поддержка CVBS видеокамер	960Н@25к/с

Максимальное разрешение записи AHD/TVI/CVI/CVBS	Режим Normal: 8Мп_Lite (1920x2160) @8*8к/с 5Мп (2560x1952) @8*6к/с 5Мп_HALF (1280x1952) @8*10к/с 4Мп (2560x1440) @8*8к/с 4Мп_HALF (1280x1440) @8*15к/с 3Мп (2048x1536) @8*9к/с 3Мп_Lite (1024x1536) @8*18к/с 1080p (1920x1080) @8*15к/с 720p (1280x720) @8*25к/с 960H (960x576) @8*25к/с Режим Lite: 5Мп_Lite (1280x1952) @8*10к/с 4Мп_Lite (1280x1440) @8*15к/с 3Мп_Lite (1024x1536) @8*18к/с 1080N (960x1080) @8*25к/с 720p (1280x720) @8*25к/с
IP-видеовход	0 (расширение до 16)
Поддержка IP видеокамер (максимальное разрешение)	8Мп
Максимальное разрешение записи IP	8Мп@9х25к/с 5Мп@12х25к/с 4Мп@16х25к/с 3Мп@16х25к/с 1080p@16х25к/с 960p@16х25к/с 720p@16х25к/с D1@16х25к/с
Аналоговый + IP видеовходы	8+4/6+8/4+10/2+12/0+16
Пропускная способность	80 Мбит/с

Возможности воспроизведение архива	Режим Аналог (Lite): 8ch 5Мп_Lite @25к/с 8ch 1080N @25к/с 8ch 720p @25к/с Режим Аналог (Normal): 8ch 5Мп @6к/с 8ch 8Мп_Lite@8к/с 8ch 4Мп @8к/с 8ch 3Мп @9к/с 8ch 1080p @15к/с Аналог + IP (смешанный): 4ch 5Мп @6к/с 4ch 4Мп @8к/с 4ch 3Мп @9к/с 4ch 1080p @15к/с IP: 1ch 8Мп @25к/с 2ch 5Мп @25к/с 3ch 4Мп @25к/с 4ch 3Мп @25к/с 4ch 1080p @25к/с 4ch 720p @25к/с
Режим поиска	Ручной /таймер/ по тревоге
Аудиовход	6 портов RCA
Двусторонняя аудиосвязь	Нет
Поддержка AoC	Да (в режиме TVI)
Поддержка PoC	Нет
Формат сжатия видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Детекция движения	Да
Тревожные входы/выходы	4/1
Режим записи	Ручной; Таймер; По тревоге
Режим резервного копирования	USB-устройство(формат FAT32) /сеть/ FTP
P2P	IPEYE; BitVision
Сетевые протоколы	TCP/IP; UPnP; DNS; NTP; SMTP; DHCP; FTP; DDNS; RTP; RTSP; RTCP; HTTP
ONVIF Profile	Onvif S; Onvif T
Web Browser	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
HDD	До 8Тб
RAID	Нет

eSata	Нет
USB	2 порта USB2.0
RS485	Да
Ethernet	1 RJ-45 порт (10/100 Мбит)
HDMI-выход	3840 x 2160 1920 x 1080 1280 x 1024 1280 x 720 1024 x 768
VGA-выход	1920 x 1080p 1280 x 1024 1280 x 720 1024 x 768
CVBS-выход	Да
Питание	DC 12В/2А
Потребление	4Вт (без HDD)
Корпус	Металл
Рабочие условия	-10°C ~ +55°C, относительная влажность 10%~ 90%
Габаритные размеры, мм	260x240x45
Комплектация	Устройство; Блок питания; Инструкция; usb-мышь; винты и коммутационные кабели для установки hdd
Вес, кг	2 (без HDD)