



IP камера 1 серии



АТ-NC-1Е2Р-2.8/DC (1А)



- 1/2.9" Progressive Scan CMOS Sensor
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Объектив 2.8мм
- ИК 20м
- 0.008 Люкс @ (F1.6, AGC вкл)
- Детекция человека

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификация	
Модель	АТ-NC-1Е2Р-2.8/DC (1А)
Камера	
Матрица/ Процессор	1/2.9" Progressive Scan CMOS Sensor/A-FH
Максимальное разрешение	2Мп
Количество пикселей	1920 (H)*1080 (V)
Сжатие видео	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI
Режим	PAL/NTSC
Скорость электронного затвора	Auto: PAL 1/25-1/100000Sec; NTSC 1/30-1/100000Sec
Чувствительность	Цветное изображение: 0.008 Люкс @ (F1.6, AGC вкл),Ч/Б изображение: 0 люкс при вкл ИК подсветка
Отношение сигнал/шум	≥60 дБ
Система сканирования	Прогрессивная
Видеовыход	Сеть RJ-45
Кнопка сброса	да (на системной плате)
Объектив	
FOV (угол обзора)	2.8 мм, по горизонтали FOV 105°, по вертикали FOV 56°, по диагонали FOV 125°
Фокусное расстояние	2.8мм
Тип объектива	Фиксированный
Апертура	F1.6
Ночной режим	
Подсветка	ИК-подсветка Black glass с SMD диодам
Расстояние ИК-подсветки	20м
Управление ИК-подсветкой	Автоматическое
Функция "День/Ночь"	Автоматическая, ручная, по времени
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP, Qos, 802.1x, HIK, XM
ONVIF	Support ONVIF 19.12(Profile S/T/G)
P2P	BitVision и IPEYE
POE	Нет
Задержка видео	0.3 с (в локальной сети)
Основной поток	2304*1296@30к/с 1920*1080@30к/с 1280*720@30к/с
Вторичный поток	1280*720@30к/с 720*480@30к/с
Третий поток	Нет
Браузер	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
Мобильные устройства	iPhone, iPad, Android, Android Pad
AI аналитика	
Интеллектуальные функции	Вторжений в зону, детекция движения на основе обнаружения человека
Настройки/Функционал	
День/Ночь	Цветной/ Чёрно-белый (ИК-подсветка)
Настройки изображения	Насыщенность/Яркость/Контрастность /Резкость, Зеркало, 3D NR , Баланс белого, FLK(Управление мерцанием), HLC.
Full Color (цветное изображение ночью)	Нет
Режим "коридор"	Нет
Режим "антитуман"	Да
ROI	Да
BLC	Да
WDR	DWDR
Motion Detection (Детекция движения)	Поддержка (поддержка функции позволяющей обнаруживать только движение на основе определения человека в кадре)
Защитные зоны (маскирование)	3 прямоугольных зоны
Режим записи	NVR/CMS/Облачное хранение (IPEYE)
Языковые пакеты	Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский, Немецкий, Русский, Французский, Корейский, Португальский, Японский, Турецкий, Испанский, Итальянский, Чешский.
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 (влагозащищенный), 10M/100M Ethernet
Аудио вход/выход	Нет
Встроенный микрофон	Нет
Слот под SD	Нет
Тревожные вход/выход	Нет
Конструкция	
Корпус	Купол (Eyeball), пластик, IP54
Дополнительный кронштейн	опционально (приобретается отдельно)
Фильтр ИК-подсветки	Да
Рабочая температура	-20℃ ~ +60℃, влажность не более 95%
Температура хранения	-40℃ ~ +60℃, влажность не более 95%
Питание	DC12В±10%, 450mA
Размеры	99 x 81мм
Вес	300гр
Комплектация	Устройство, инструкция, монтажный комплект, защита разъёма RJ45

Размеры



Аксессуары



АТ-МА-МJB02



АТ-МА-РJB01



АТ-МА-РJB02



АТ-МА-РJB03



АТ-МА-МJB04

www.ATIX.pro

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ