



NVR регистратор 2 серия



AT-NVR-2109

- 9-канальный IP-видеорегистратор
- Максимальное разрешение для просмотра и воспроизведения до 8Мп
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- HDD до 8 Тб
- Входящая пропускная способность 80 Мбит/с

Тип регистратора	IP (NVR)		
Количество каналов	9		
PoE выходы	Нет		
Формат сжатия видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		
Формат сжатия аудио	G.711u / G.711a / ADPCM_DVI4		
Входящая пропускная способность	80Мбит/с		
Исходящая пропускная способность	80Мбит/с		
Поддержка IP видеокамер (максимальное разрешение)	8Мп		
Экранная раскладка	9/8/4/1		
Запись видео	8Мп	(3840x2160)	@8x25к/с
	5Мп	(2592x1944)	@9x25к/с
	4Мп	(2688x1520 / 2560x1440)	@9x25к/с
	3Мп	(2048x1536)	@9x25к/с
	1080p	(1920x1080)	@9x25к/с
	960p	(1280x960)	@9x25к/с
	720p	(1280x720)	@9x25к/с
	D1	(720x576 / 720x480)	@9x25к/с
Возможности воспроизведения архива	1 канал	8Мп@25к/с	
	1 канал	5Мп@25к/с	
	2 канала	4Мп@25к/с	
	2 канала	3Мп@25к/с	
	4 канала	1080p@25к/с	
	4 канала	720p@25к/с	
	9 каналов	D1@25к/с	
Режим поиска	Ручной /таймер/ по тревоге		
AI аналитика	Смарт-аналитика поддерживается от камер		
Видеовыходы	1 x HDMI 4K (3840×2160) 1 x VGA (1920x1080)		
Аудиовход	1 порт RCA (1кОм)		
Аудиовыход	1 канал, RCA (линейный, 1 кОм)		
Тревожные входы/выходы	Нет		
Режим резервного копирования	USB-устройство(формат FAT32) /сеть/ FTP		
Ethernet	1 RJ-45 порт (10/100 Мбит)		
Wi-Fi	Нет		
Сетевые протоколы	TCP/IP; UPnP; DNS ;NTP; SMTP; DHCP; FTP; DDNS; RTP; RTSP; RTCP; HTTPS; HTTP; p2p; PPPOE		
ONVIF Profile	Onvif S; Onvif T		

P2P	IPEYE; BitVision
Мобильные устройства	iPhone, iPad, Android
Web Browser	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
HDD	1
RAID	Нет
eSata	Нет
USB	2 порта USB2.0
RS485	Нет
Питание	DC 12В/2А
Потребление	24Вт (без HDD)
Корпус	Металл
Рабочие условия	-10°C ~ +55°C, относительная влажность 10%~ 90%
Габаритные размеры, мм	260x215x43
Комплектация	Устройство; Блок питания; Инструкция; usb-мышь
Вес, кг	2 (без HDD)