



AT-NVR-2116(v2)

- 16 канальный NVR регистратор
- Поддержка IP-камер разрешением 12 Мп
- H.264/ H.264+/ H.265/ H.265+
- Поддержка жесткого диска до 10 Тб

Модель	AT-NVR-2116(v2)
Тип регистратора	NVR
Количество каналов	16
PoE выход	Нет
Максимальное разрешение IP-камер, Мп	12
Кодирование	
Видеокодек	H.264/ H.264+/ H.265/ H.265+
Аудиокодек	G.711u/ G.711a/ AAC
Запись	
Запись видео	12Мп(4000*3000)@10*25к/с 8Мп(3840*2160)@16*25к/с 5Мп(2592*1944)@16*25к/с 4Мп(2688*1520)@16*25к/с 4Мп(2560*1440)@16*25к/с 3Мп(2048*1536)@16*25к/с 1080p(1920*1080)@16*25к/с 960p(1280*960)@16*25к/с 720p(1280*720)@16*25к/с
Архив	
Возможности воспроизведения архива	1ch 8Мп@25к/с 2ch 5Мп@25к/с 4ch 4Мп@25к/с 7ch 1080p@25к/с 16ch 720p@25к/с
Аналитика	
AI аналитика (от камеры)	Детекция человека Вторжение в зону (чел/авто) Вход в зону (чел/авто) Выход из зоны (чел/авто) Пересечение линии (чел/авто) Праздношатание Скопление людей Детекция лиц
Сеть	
Входящая пропускная способность, Мбит/с	128
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	80
Ethernet	1xRJ45 (10M/100M/1000M)
Wi-Fi	Нет
Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; IPv6; DHCP; HTTP; HTTPS; NTP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; FTP; PPPoE; UPnP; SMTP
Onvif	19.12 (Profile S, Profile T)
P2P	AtixView, IPEYE, BitVision
Web-браузер	IE8-11, Edge, Chrome, Firefox, Safari

Интерфейсы	
Видеовыход HDMI	4K(3840*2160) 2K(2560*1440) 1920*1080 1280*1024 1280*720 1024*768
Видеовыход HDMI (второй)	Нет
Видеовыход VGA	1920*1080 1280*1024 1280*720 1024*768
Аудиовход	1xRCA
Аудиовыход	1xRCA(1кОм)
Двусторонняя аудиосвязь	Да
Тревожные входы/выходы	Нет
HDD	3,5 SATA (до 10Тб)
RAID	Нет
eSata	Нет
USB	2 (2.0)
RS-485	Нет
Питание	
Питание, В	DC12
Потребление (без HDD), Вт	Не более 10
Корпус	
Материал корпуса	Металл
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	260 x 230 x 43
Вес (без HDD), г	680
Рабочая температура	-10...+50
Дополнительно	
Комплектация	Устройство, инструкция, usb-мышь, блок питания 12В 2А, кабель питания HDD, кабель SATA, винты крепления HDD