



NVR регистратор 2 серия



AT-NVR-2116

- 16-канальный IP-видеорегистратор
- Максимальное разрешение для просмотра и воспроизведения до 8Мп
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- HDD до 8 Тб
- Входящая пропускная способность 100 Мбит/с

Тип регистратора	IP (NVR)
Количество каналов	16
РоЕ выходы	Нет
Формат сжатия видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Формат сжатия аудио	G.711u / G.711a / ADPCM_DVI4
Входящая пропускная способность	100Мбит/с
Исходящая пропускная способность	100Мбит/с
Поддержка IP видеокамер (максимальное разрешение)	8Мп
Экранная раскладка	16/9/8/4/1
Запись видео	8Мп (3840x2160) @10x25к/с 5Мп (2592x1944) @16x25к/с 4Мп (2688x1520 / 2560x1440) @16x25к/с 3Мп (2048x1536) @16x25к/с 1080p (1920x1080) @16x25к/с 960p (1280x960) @16x25к/с 720p (1280x720) @16x25к/с D1 (720x576 / 720x480) @16x25к/с
Возможности воспроизведение архива	1 канал 8Мп@25к/с 1 канал 5Мп@25к/с 2 канала 4Мп@25к/с 2 канала 3Мп@25к/с 4 канала 1080p@25к/с 4 канала 720p@25к/с 9 каналов D1@25к/с
Режим поиска	Ручной /таймер/ по тревоге
AI аналитика	Смарт-аналитика поддерживается от камер
Видеовыходы	1 x HDMI 4K (3840x2160) 1 x VGA (1920x1080)
Аудиовход	1 порт RCA (1кОм)
Аудиовыход	1 канал, RCA (линейный, 1 кОм)
Тревожные входы/выходы	4/1
Режим резервного копирования	USB-устройство(формат FAT32) /сеть/ FTP
Ethernet	1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит)
Wi-Fi	Нет
Сетевые протоколы	TCP/IP; UPnP; DNS ;NTP; SMTP; DHCP; FTP; DDNS; RTP; RTSP; RTCP; HTTPS; HTTP; p2p; PPPOE
ONVIF Profile	Onvif S; Onvif T

P2P	IPEYE; BitVision
Мобильные устройства	iPhone, iPad, Android
Web Browser	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
HDD	1
RAID	Нет
eSata	Нет
USB	2 порта USB2.0
RS485	Есть
Питание	DC 12В/2А
Потребление	24Вт (без HDD)
Корпус	Металл
Рабочие условия	-10°С ~ +55°С, относительная влажность 10%~ 90%
Габаритные размеры, мм	260x215x43
Комплектация	Устройство; Блок питания; Инструкция; usb-мышь
Вес, кг	2 (без HDD)