



IP-видеорегистратор AT-NVR-3432



AT-NVR-3432

- 32-канальный IP-видеорегистратор
- H.264/ H.264+/ H.265/ H.265+
- Входящая пропускная способность 320 Мбит/с
- Поддержка SATA до 10 Тб; 2 порт USB 2.0; 1 порт USB 3.0; HDMI/VGA
- Максимальное разрешение для просмотра и воспроизведения до 12Мп.

Тип регистратора	NVR
Количество каналов	32
РоЕ выходы	Нет
Формат сжатия видео	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Входная пропускная способность	320 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	256 Мбит/с
Поддержка IP видеокамер (максимальное разрешение)	12Мп
Возможность декодирования	2ch 12Мп@25к/с 4ch 8Мп@25к/с 6ch 5Мп@25к/с 8ch 4Мп@25к/с 16ch 1080p@25к/с 16ch 960p@25к/с 16ch 720p@25к/с
Запись видео	12Мп@32*25к/с 8Мп@32*25к/с 5Мп@32*25к/с 4Мп@32*25к/с 3Мп@32*25к/с 1080p@32*25к/с
AI аналитика	Использует функционал камер
Видеовыходы	1xHDMI (4K-3840x2160-30Гц) 1xVGA (1920x1080-60Гц)
Аудиовход	1xRCA
Аудиовыход	1xRCA (Линейный, 1кОм)
Двусторонняя аудиосвязь	Да
Аудиокодек	G.711u, G.711a, AAC
Тревожные входы/выходы	16/4
Режим резервного копирования	USB-устройство (формат FAT32)/Сеть
Ethernet	2xRJ45 (10M/100M/1000M)
Wi-Fi	Нет

Сетевые протоколы	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p, PPPOE
ONVIF	Profile S, Profile T, Profile G
P2P	BitVision, IPEYE
Мобильные устройства	iPhone, iPad, Android
Web Browser	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
HDD	4x10T6
RAID	Нет
eSata	Нет
USB	2 x usb2.0; 1 x usb3.0;
RS485	Есть
Питание	100 – 240VAC
Корпус	Металл
Рабочие условия	-10~+50
Габаритные размеры, мм	440x372x69
Комплектация	Инструкция, usb-мышь, крепления в стойку