



AT-NVR-4864(v2)

- 64 канальный NVR регистратор
- Поддержка IP-камер разрешением 16 Мп
- H.264/ H.264+/ H.265/ H.265+
- Возможность установить восемь жестких дисков объемом до 10 Тб каждый

Модель	AT-NVR-4864(v2)
Тип регистратора	NVR
Количество каналов	64
РоЕ выход	Нет
Максимальное разрешение IP-камер, Мп	16
Кодирование	
Видеокодек	H.264/ H.264+/ H.265/ H.265+
Аудиокодек	G.711u/ G.711a/ AAC/ MP2L2
Запись	
Запись видео	16Мп(4800*2688)@64*20к/с 12Мп(4000*3000)@64*25к/с 8Мп(3840*2160)@64*25к/с 5Мп(2592*1944)@64*25к/с 4Мп(2688*1520)@64*25к/с 4Мп(2560*1440)@64*25к/с 3Мп(2048*1536)@64*25к/с 1080p(1920*1080)@64*25к/с 960p(1280*960)@64*25к/с 720p(1280*720)@64*25к/с
Архив	
Возможности воспроизведения архива	1ch 16Мп@20к/с 2ch 12Мп@25к/с 4ch 8Мп@25к/с 6ch 5Мп@25к/с 8ch 4Мп@25к/с 16ch 1080p@25к/с 16ch 960p@25к/с 16ch 720p@25к/с
Аналитика	
AI аналитика (от камеры)	<ul style="list-style-type: none"> Детекция человека Детекция транспорта Заслон зоны Потеря видео Детекция звука Изменение сцены Вторжение в зону (чел/авто) Пересечение линии (чел/авто) Вход в зону (чел/авто) Выход из зоны (чел/авто) Праздношатание Скопление людей Нарушение парковки Подсчет пересечения линии Оставленные предметы Пропавшие предметы Тепловая карта

	Детекция лиц Распознавание лиц Детекция номерных знаков Распознавание номерных знаков
Сеть	
Входящая пропускная способность, Мбит/с	384
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	256
Ethernet	2xRJ45 (10M/100M/1000M)
Wi-Fi	Нет
Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; IPv6; DHCP; HTTP; HTTPS; NTP; DNS; DDNS; RTP; RTSP; FTP; PPPoE; UPnP; SMTP; SNMP
Onvif	24.12 (Profile S, Profile T, Profile G)
P2P	AtixView, IPEYE
Web-браузер	IE8-11, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Интерфейсы	
Видеовыход HDMI	4K(3840*2160) 2K(2560*1440) 1920*1080 1280*1024 1280*720 1024*768
Видеовыход HDMI (второй)	1920*1080 1280*1024 1280*720 1024*768
Видеовыход VGA	1920*1080 1280*1024 1280*720 1024*768
Аудиовход	1xRCA
Аудиовыход	1xRCA(1кОм)
Двусторонняя аудиосвязь	Да
Тревожные входы/выходы	16/4
HDD	3,5 SATA x8 (каждый до 10Тб)
RAID	Нет
eSata	Да
USB	1 x usb3.0 / 2 x usb2.0
RS-485	Да
Питание	
Питание, В	100-240АС, 50/60Гц
Потребление (без HDD), Вт	не более 20

Корпус	
Материал корпуса	Металл
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	440x428x90
Вес (без HDD), г	7320
Рабочая температура	-10...+50
Дополнительно	
Комплектация	<p>Устройство, инструкция, usb-мышь шнур питания 220В, SATA-кабель 8шт винты для крепления HDD 32шт крепление в стойку винты для креплений 6шт Клеммник WJ15EDGKD-2.5 4шт</p>