



XT-3B1-2.8/M (A)

- Матрица SC3332 1/3" CMOS 2312(H)x1304(V)
- Фиксированный объектив 2.8
- ИК подсветка до 30м / LED-подсветка до 25м
- Встроенный микрофон

Модель	ХТ-3В1-2.8/М (А)
Камера	
Разрешение	3 Мп
Матрица	SC3332 1/3" CMOS 2312(H)x1304(V)
Сжатие видео	H.264, H.265, H.265+
Аудио сжатие	G.711u, G.711a
Скорость электронного затвора	Авто: PAL:1/25-1/100000с; NTSC: 1/3-100000с
Чувствительность	Цветной: 0.02 lux@(F1.6, AGC ON), Черно/белый: 0 Lux с ИК
Отношение сигнал/шум	>= 50дБ
Кнопка сброса	Контакты на системной плате
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 мм
Апертура	F1.6
FOV (угол обзора)	2.8 мм: по горизонтали 95° по вертикали 53° по диагонали 114°
Подсветка	
Тип подсветки	ИК/LED
Full Color (цветное изображение ночью)	Да
Дальность подсветки (ИК/LED)	30м/25м
Управление подсветкой (яркость)	Авто
Фильтр ИК-подсветки	Да
Функция «День/Ночь»	Авто/Ручное/По времени
Сеть	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-TX)
Wi-Fi	Нет
Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; IPv6; DHCP; HTTP; NTP; DNS; RTP; RTSP
Поддерживаемые протоколы	Onvif, XM
Версия Onvif	2.4
P2P	IPEYE, XMEye Pro, iCSee
Задержка видео	0,3с
Web-интерфейс	IE8-11, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Видео	
Основной поток	2304x1296@25к/с 1920x1080@25к/с
Вторичный поток	1280x720@25к/с
Третий поток	Нет

Аудио	
Аудио вход/выход	Нет
Встроенный динамик	Нет
Встроенный микрофон	Да
Питание внешнего микрофона	Нет
AI аналитика	
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения человека Пересечение линии
Изображение	
Настройки изображения	Насыщенность; Яркость; Контрастность; Четкость; Баланс белого;
Зеркальный вид	Да
Коридорный режим	Нет
Режим «Антитуман» (Defog Mode)	Нет
Защита от мерцания (AntiFlicker)	Нет
Маскирование	Да (3 зоны)
ROI	Нет
BLC	Да
HLC	Да
WDR	DWDR
DNR	3DNR
Запись	
Слот под microSD	Нет
Встроенная память	Нет
Режим записи	Облачное хранение (IPEYE), NVR, CMS
Интерфейс	
Тревожный вход/выход	Нет
Питание	
Питание	DC12В±15%, 450мА / PoE (802.3af)
Корпус	
Тип/материал корпуса	Цилиндр, пластик
Степень защиты	IP66
Размеры, мм	66 x 68 x 160
Вес, г	400
Рабочая температура	-30°~ +55°С, влажность не более 95%
Дополнительно	
Комплектация	Устройство Инструкция Трафарет Влагозащищенный колпачок для разъема RJ-45 Монтажный комплект