



## **XT-3E1-2.8/M (A)**

- Матрица SC3332 1/3" CMOS 2312(H)x1304(V)
- Фиксированный объектив 2.8
- ИК подсветка до 20м / LED-подсветка до 15м
- Встроенный микрофон

|                                        |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                 | <b>ХТ-3Е1-2.8/М (А)</b>                                                |
| <b>Камера</b>                          |                                                                        |
| Разрешение                             | 3 Мп                                                                   |
| Матрица                                | SC3332 1/3" CMOS 2312(H)x1304(V)                                       |
| Сжатие видео                           | H.264, H.265, H.265+                                                   |
| Аудио сжатие                           | G.711u, G.711a                                                         |
| Скорость электронного затвора          | Авто: PAL:1/25-1/100000с; NTSC: 1/3-100000с                            |
| Чувствительность                       | Цветной: 0.02 lux@(F1.6, AGC ON), Черно/белый: 0 Lux с ИК              |
| Отношение сигнал/шум                   | >= 50дБ                                                                |
| Кнопка сброса                          | Контакты на системной плате                                            |
| <b>Объектив</b>                        |                                                                        |
| Тип объектива                          | Фиксированный                                                          |
| Фокусное расстояние                    | 2.8 мм                                                                 |
| Апертура                               | F1.6                                                                   |
| FOV (угол обзора)                      | 2.8 мм:<br>по горизонтали 95°<br>по вертикали 53°<br>по диагонали 114° |
| <b>Подсветка</b>                       |                                                                        |
| Тип подсветки                          | ИК/LED                                                                 |
| Full Color (цветное изображение ночью) | Да                                                                     |
| Дальность подсветки (ИК/LED)           | 20м/15м                                                                |
| Управление подсветкой (яркость)        | Авто                                                                   |
| Фильтр ИК-подсветки                    | Да                                                                     |
| Функция «День/Ночь»                    | Авто/Ручное/По времени                                                 |
| <b>Сеть</b>                            |                                                                        |
| Ethernet                               | RJ-45 (10/100Base-TX)                                                  |
| Wi-Fi                                  | Нет                                                                    |
| Сетевые протоколы                      | TCP/IP; IPv4; IPv6; DHCP; HTTP; NTP; DNS; RTP; RTSP                    |
| Поддерживаемые протоколы               | Onvif, XM                                                              |
| Версия Onvif                           | 2.4                                                                    |
| P2P                                    | IPEYE, XMEye Pro, iCSee                                                |
| Задержка видео                         | 0,3с                                                                   |
| Web-интерфейс                          | IE8-11, Edge, Chrome, Firefox, Safari                                  |
| <b>Видео</b>                           |                                                                        |
| Основной поток                         | 2304x1296@25к/с<br>1920x1080@25к/с                                     |
| Вторичный поток                        | 1280x720@25к/с                                                         |
| Третий поток                           | Нет                                                                    |

|                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Аудио</b>                     |                                                                                                          |
| Аудио вход/выход                 | Нет                                                                                                      |
| Встроенный динамик               | Нет                                                                                                      |
| Встроенный микрофон              | Да                                                                                                       |
| Питание внешнего микрофона       | Нет                                                                                                      |
| <b>AI аналитика</b>              |                                                                                                          |
| Интеллектуальные функции         | Обнаружение движения человека<br>Пересечение линии                                                       |
| <b>Изображение</b>               |                                                                                                          |
| Настройки изображения            | Насыщенность; Яркость; Контрастность;<br>Четкость; Баланс белого;                                        |
| Зеркальный вид                   | Да                                                                                                       |
| Коридорный режим                 | Нет                                                                                                      |
| Режим «Антитуман» (Defog Mode)   | Нет                                                                                                      |
| Защита от мерцания (AntiFlicker) | Нет                                                                                                      |
| Маскирование                     | Да (3 зоны)                                                                                              |
| ROI                              | Нет                                                                                                      |
| BLC                              | Да                                                                                                       |
| HLC                              | Да                                                                                                       |
| WDR                              | DWDR                                                                                                     |
| DNR                              | 3DNR                                                                                                     |
| <b>Запись</b>                    |                                                                                                          |
| Слот под microSD                 | Нет                                                                                                      |
| Встроенная память                | Нет                                                                                                      |
| Режим записи                     | Облачное хранение (IPEYE), NVR, CMS                                                                      |
| <b>Интерфейс</b>                 |                                                                                                          |
| Тревожный вход/выход             | Нет                                                                                                      |
| <b>Питание</b>                   |                                                                                                          |
| Питание                          | DC12В±15%, 450мА / PoE (802.3af)                                                                         |
| <b>Корпус</b>                    |                                                                                                          |
| Тип/материал корпуса             | Цилиндр, пластик                                                                                         |
| Степень защиты                   | IP54                                                                                                     |
| Размеры, мм                      | 108 x 85(В)                                                                                              |
| Вес, г                           | 300                                                                                                      |
| Рабочая температура              | -30°~ +55°С, влажность не более 95%                                                                      |
| <b>Дополнительно</b>             |                                                                                                          |
| Комплектация                     | Устройство<br>Инструкция<br>Трафарет<br>Влагозащищенный колпачок для разъема RJ-45<br>Монтажный комплект |